



## 優立康潤滑油製品資料

# UNI-X DIESEL DH-2 15W-40

### 1. 用途

適用大型卡車、巴士到中小型車輛在市區行駛或以高速行駛條件的各式柴油引擎，特別是配備柴油碳微粒過濾器(DPF)的柴油車輛，能抑制系統阻塞、燃費惡化、馬力降低等問題。

### 2. 產品

本產品是採用高精煉度、低揮發性基礎油再配合無灰系添加劑及清淨分散劑、抗氧化劑、摩擦調整劑等科技配方，精製而成的新世代高性能柴油引擎潤滑油。

### 3. 特長

- (1) 採用無灰系、低磷、低硫的環保型添加劑，可以預防柴油碳微粒過濾器(DPF)阻塞，馬力降低、油耗增加之功能，更因為硫、磷含量的減少，更可以保護觸媒轉換器不中毒。
- (2) 獨特的磨耗防止劑的採用，能長時間維持極高的油膜強度，更有效益的防止引擎機件磨損，延長引擎的使用壽命。
- (3) 獨特的清淨分散劑，能確保引擎內部乾淨，在高負載工作下仍能保持優異的高溫清淨特性，抑制油泥的生成與堆積。
- (4) 優異的防腐蝕添加劑，可以中和酸性物質，防止因搭載廢氣循環系統(EGR)在引擎內部產生酸性物質，造成機件腐蝕，有效保護機件。

### 4. 黏度與規格

規格：符合 JASO DH-2、API CF-4 規範。 黏度: 15W-40。

### 5. 代表性狀

項目	單位	分析值	
		15W-40 (DH-2)	
密度 (15°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.8575	
色相 ASTM		L3.0	
引火點 (COC)	°C	226	
動黏度	@40°C	mm <sup>2</sup> /S	105.8
	@100°C	mm <sup>2</sup> /S	14.05
黏度指數		134	
流動點	°C	-35.0	
全鹼價 (鹽酸法)	mgKOH/g	6.95	

### 6. 包裝： 200L, 18L