

附屬產品系列



ブレーキフルード DOT 4

高級煞車油

- 高品質合成配方，符合 JIS K2233，FMVSS 116 DOT-4，SAE J1703 規範。
- 優異的高低溫安定性，能維持適當潤滑性、流動性，確保正常的煞車動作。
- 具有長期穩定的防鏽性，防蝕性。



煞車油

包裝：12x1L

CVTF

金屬ベルトタイプCVT専用油
省燃費

無段變速箱油

- 安定的黏度特性
- 優異的金屬摩擦特性。
- 油壓作動性良好。
- 適用第三代金屬鋼帶式 CVT。



無段變速箱油

包裝：12x1L

CVT 顏色：紅色/綠色

ECO ATF

新しい省燃費ATF
多段化全對應型

MULTI ATF4

DEXRON III,
TYPE T-IV, SP III
の規格に適合します

自動變速箱油

- 添加特殊摩擦調整劑，具低溫流動性、高溫穩定性特佳。
- 優異的摩擦係數調整劑，可滿足所有車況所需的變速條件。
- 可防止沉積物影響閥體的運作，使換檔更寧靜、順暢。
- ECO ATF 為新式節能型自動變速箱油，可對應多段化的各式高性能汽車。



ECO ATF



MULTI ATF4

包裝：12x1L



ゴールドンコルラー

日本CCI GC 長效型水箱精/油箱水分去除劑

- 優異的防凍性能及過熱預防，能適應各種氣候條件。
- 提供良好防腐蝕保護，在冷卻系統中防止腐蝕金屬零件。
- 與非金屬材料（橡膠，樹脂零件）相容。
- 不含抗氧化劑（矽酸鹽、硼酸鹽、亞硝酸鹽...等）並防止其可能在冷卻系統中存在的問題。
- 高耐久性及持續的高性能。



水箱精 DM

包裝：10x2L 顏色/濃度：綠色 100%/50% 紅色 100%/50% 藍色 100%

鈦鉑合金TT

鉍鉑長效TT



高性能スパーク
愛車の加速性向上します

DENSO 火星塞

- 日本製造，原裝進口。
- 眾多汽車原廠搭載使用，品牌信任度高。
- 雙凸點專利技術
 1. 快速啟動
 2. 優化加速及動力輸出效率
 3. 提高燃油經濟性
- 替代性和適用性廣泛，可降低庫存。
- 耐用性高，使用壽命長。



火星塞 DM



車型對照表



英國Envirox柴油DPF還原劑

- 柴油碳微粒過濾器 (DPF) 的還原再生。
- 可緩解 DPF 的阻塞問題：包括車輛的停車再生時間和 DPF 提前更換及避免因 DPF 阻塞造成車輛油耗上升而增加行駛的成本費用。
- 減少黑煙產生。
- 保持引擎和排氣系統的清潔。
- 節省油耗。



DPF 還原劑

包裝：(1) 方便罐：12 x 250 ml
(2) 超值罐：10 x 500 ml



日本の技術

環境 | 節能 | 安心



優立康 UNI-X 商用車潤滑油系列

日本研發的技術及特殊配方，純正進口高品質基礎油
對應新制六期環保與 DPF 之高性能柴油引擎機油



UNICORNPRO
優立康

柴油引擎機油 (Diesel Engine Oil)

UNI-X DIESEL DH-2 15W-40	200L	18L	日本原裝
UNI-X DIESEL CJ-4/E9 15W-40	200L	18L	日本技術 進口基礎油
UNI-X DIESEL CJ-4/E9 15W-40		4LX6	
UNI-X DIESEL CI-4 15W-50	200L	18L	
UNI-X DIESEL CI-4 15W-40	200L	18L	
UNI-X DIESEL CF-4 15W-40	200L	18L	
UNI-X DIESEL CF 40	200L	18L	
UNI-X DIESEL CF 10W	200L	18L	



優立康UNI-X
全產品性狀表



優立康官網

本產品適用
六期/五期/四期
環保柴油引擎

優立康UNI-X DIESEL CJ-4 / E9 15W-40

對應新制六期/五期/四期環保與DPF之高性能柴油引擎機油

本產品是採用高精煉度基礎油搭配低硫磷灰(Low-SAPS)的科技添加劑配方所精製而成，並符合歐洲六期環保要求的高性能柴油引擎潤滑油。尤其針對裝置廢氣循環系統(EGR)、尿素SCR(選擇性觸媒還原系統)或是柴油碳微粒過濾器(DPF)等後處理裝置之各式商用柴油車輛。

規格: 符合 API CJ-4、ACEA E9、MB 228.31、Volvo VDS-4、MAN M3575規範

低排放

低排放標準，滿足新式歐洲六期/五期/四期柴油引擎規格，亦適用於舊式柴油引擎使用。

高效能

可迅速在汽缸內形成保護膜，減少摩擦阻力，提升引擎效能。

超清淨

優異的清淨分散性，可確保活塞清潔、抑制油泥產生、減少積碳，預防過濾器阻塞。

馬力強

具有優異的耐熱性能，可延長潤滑油壽命，防止活塞環膠著，並可發揮最大馬力。

專業 品質 信賴

UNICORNPRO

全方位潤滑油專家

優立康股份有限公司
委託製造 國宏股份有限公司



齒輪油 (Gear Oil)

UNI-X GEAR OIL 80W-90	200L	18L	日本技術 進口基礎油
UNI-X GEAR OIL 85W-140	200L	18L	

液壓油 (Hydraulic Oil)

UNI-X FLUID AW 46/68	200L	18L	日本技術 進口基礎油
UNI-X FLUID 46A (非鋅系)	200L	18L	
UNI-X FLUID 68A (非鋅系)	200L	18L	

變速箱油 (Automotive Transmission Oil)

UNI- α ATF-3	200L	18L	日本技術 進口基礎油
---------------------	------	-----	---------------

優立康UNI-X FLUID A 系列產品

非鋅系長效型循環液壓油

係經最先進的水素化改質精煉技術而成之Paraffinic基礎油，再配合特殊磨耗防止劑、酸化防止劑等各種添加劑及最優異的非Zn系耐熱耐磨耗性型之油壓作動油。

沒有油泥

油槽過濾器油泥的附著量幾乎沒有。

延長換油

與一般鋅系液壓油比較，能延長換油時間，並防止因油泥發生的問題。

超耐高溫

兼具耐高溫耐磨耗性油壓作動油的必要特性。

■精製法による基油の性状例

	溶劑精製法(水素)	水素化改質處理法
粘度指數	95~105	100~110
イソ分<wt%>	0.1~0.5	極少 (ppm)
色相 (ASTMD-1500)	1~4	1以下
不飽和分	多	少
%CA	5~10	1以下
外觀		
	(一般)	(非鋅系)

相當規格: 符合ISO 11158 HV、ASTM D 6158 HV、DIN 515242 HLPV等規範。