



BRAKE FLUID

~高性能車用煞車油~

1 · 用途

為高性能煞車油，能廣泛的使用在各式高性能汽車、中大型卡車、巴士到建設機械的煞車系統，符合高溫下操作的需求。適用於鼓式、碟式及配備 ABS 的煞車系統。

2 · 本質

高優質聚乙二醇醚、防鏽劑及抗氧化劑。

3 · 特長

- (1) 具有較高的沸點及耐水性優，不易產生氣塞。
- (2) 優異的高溫穩定性，即使長期在高溫環境下使用不會產生沉澱物，不變質及氧化
- (3) 良好的耐水性，即使在高溫和低溫的條件下空氣中的濕氣被吸收也不會變混濁，所吸收的水分不會造成沸點的降低
- (4) 良好的防腐蝕性能。
- (5) 良好的潤滑性和穩定性。
- (6) 與煞車零件具有良好的相容性。
- (7) 使用本煞車油，每 5,000 公里或 3 個月請檢查或添加，每 20,000 公里或 1 年請更換。

4 · 規格

- (1) 美國聯邦車輛安全標準 FMVSS 116。
- (2) 美國車輛協會 SAE J1703。
- (3) 日本國家標準 JIS K2233。

5 · BRAKE FLUID 代表性狀

項目	單位	代表性狀	
密度 (15°C)	g/cm ³	1.053	
引火點 (COC)	°C	155	
平衡回流沸點	°C	263	
濕式平衡回流沸點	°C	165	
黏度	@100°C	mm ² /S	2.5
	@-40°C	mm ² /S	1325
酸鹼值	PH	8.2	

6 · 包裝：

1L*12/CS