



優立康潤滑油製品資料

UNI-X ATF-3

高性能自動變速箱油

1 · 用途

汽車用自動變速箱機油。

2 · 本質

採用合成基礎油搭配獨家的酸化防止劑、清淨分散劑、摩擦調整劑、防銹劑與消泡劑等，精煉出最高品質自動變速箱油。

3 · 特長

- (1) 此產品為加氫精製的最高品質的基礎油，加上最先進的添加劑調製而成。
- (2) 多用途的自動變速油含有特殊的摩擦係數調整劑，在任何的情況下均可將離合器間的摩擦係數調整到最適當的狀況，使換檔更寧靜順暢。
- (3) 具有高黏度指數及高溫安定性，在繁忙的交通中，亦能維持其功能。
- (4) 適用於車廠指定 DEXRON III、DEXRON II 之規格的自動變速箱使用。

4 · 代表性狀

項目	單位	分析值	
密度 (15°C)	g/cm ³	0.8582	
色相 ASTM		L1.5	
引火點 (COC)	°C	224	
動黏度	@40°C	mm ² /S	37.81
	@100°C	mm ² /S	7.352
黏度指數		158	
流動點	°C	-51	
全酸價	mgKOH/g	0.63	
全鹼價 (鹽酸法)	mgKOH/g	1.43	

5 · 包裝： 200L 、 1L*12