



優立康潤滑油製品資料

UNI-X FLUID AW 系列

耐磨耗型液壓循環機油

1. 用途

本系列油品為使用於各種油壓裝置之高級耐磨耗油壓專用油，亦即得廣泛運用於各式工作母機、射出機、沖床、壓模床及各式建設機械，尤其有高壓及高溫之油壓設備最為適用。

2. 本質

於最先進之技術所精鍊而成之高度精製的石蠟系基礎油中添加各種添加劑而成之高級耐磨耗之油壓作動油。

3. 特長

- (1) 耐磨耗性優良，使油壓幫浦之壽命得以延長，幫浦之燒著防止。
- (2) 優良的消泡性能、抗氧化性能。
- (3) Packing O-Ring 等橡膠不會受侵蝕變形、防止油壓缸滑動、顫動及漏油現象。
- (4) 優良的防銹性能及油水分離性。

4. 代表性狀

項目	單位	分析值		
		46 AW	68 AW	
密度 (15°C)	g/cm ³	0.8668	0.8693	
色相 ASTM		L0.5	L0.5	
引火點 (COC)	°C	230	238	
動黏度	@40°C	mm ² /S	46.17	68.23
	@100°C	mm ² /S	6.976	8.856
黏度指數		108	103	
流動點	°C	-35	-32.5	
全酸價 (指示劑法)	mgKOH/g	0.54	0.55	

5.包裝: 200L、18L。