



優立康潤滑油製品資料

UNI-X DIESEL CF-4 15W40

多效柴油引擎潤滑油

1 · 用途

能廣泛的使用在中大型卡車、巴士到建設機械的柴油引擎潤滑油。特別是在高速連續行走或市區走走停停之嚴苛條件下更能確保其性能。更適合推薦配備渦輪引擎的車輛。

2 · 本質

以高技術水素化改質生產的的石蠟基系基礎油，加上嚴選的清淨分散劑、酸化防止劑、磨耗防止劑等各種添加劑配合的柴油引擎潤滑油。

3 · 特長

- (1) **優異的高溫清淨性**：優異的熱安定性、高溫清淨性，使引擎內部保持清潔。在高溫、高負荷條件下抑制油泥及積碳生成，可避免活塞環咬死，確保引擎正常運轉。
- (2) **優異的酸化安定性**：高技術水素化改質生產的基礎油和酸化防止劑調配下有優異的酸化安定性，在高溫、高負荷條件下防止黏度上升、油泥生成，保持安定性狀。
- (3) **防止引擎各部磨耗**：可抑制油泥的生成，確保引擎內部的清潔，延長引擎使用壽命。採用優異磨耗防止劑，抑制引擎各部軸承的磨耗，防止引擎故障發生。

4 · 黏度與規格

黏度：15W-40

規格：符合 API CF-4

5 · 代表性狀

項目	單位	分析值	
		15W40	
密度 (15°C)	g/cm ³	0.8750	
色相 ASTM		L2.5	
引火點 (COC)	°C	235	
動黏度	@40°C	mm ² /S	117.5
	@100°C	mm ² /S	14.96
黏度指數		132	
流動點	°C	-40	
全鹼價 (鹽酸法)	mgKOH/g	7.56	

6 · 包裝：200L、18L