



優立康潤滑油製品資料

UNI-X DIESEL CF 10W

多效柴油引擎潤滑油

1. 用途

中、大型貨車與巴士及建設機械、農業機械、發電機等高負荷的柴油引擎用潤滑油。
此外，針對建設機械的傳動系統與液壓裝置也能提供相關的潤滑需求。

2. 本質

以高技術改質生產的的石蠟基系基礎油，加上嚴選的清淨分散劑、酸化防止劑、磨耗防止劑等各種添加劑配合的柴油引擎潤滑油。

3. 特長

- (1) 優異的高溫清淨性：有優異的熱安定性、高溫清淨性，在高溫、高負荷條件下抑制活塞環溝的碳化物、油泥堆積，使引擎內部保持清潔。
- (2) 優異的酸化安定性：高技術水素化改質生產的基礎油和酸化防止劑調配下有優異的酸化安定性，在高溫、高負荷條件下防止黏度上升、油泥生成，保持安定性狀。
- (3) 防止引擎磨耗：採用優異的磨耗防止劑，抑制引擎各部軸承的磨耗，防止引擎故障發生。

4. 黏度與規格

黏度：10W。 規格：符合 API CF。

5. 代表性狀

項目	單位	分析值	
		10W	
密度 (15°C)	g/cm ³	0.8646	
色相 ASTM		L2.5	
引火點 (COC)	°C	230	
動黏度	@40°C	mm ² /S	38.82
	@100°C	mm ² /S	6.406
黏度指數		115	
流動點	°C	-40	
全鹼價 (鹽酸法)	mgKOH/g	7.18	

6. 包裝： 200L 、 18L