



優立康潤滑油製品資料

UNI-X DIESEL CI-4 15W-40

高級超重負荷之柴油引擎潤滑油

1. 用途

適用於高速、重負荷、連續行走及搭載渦輪的柴油引擎等嚴苛條件下之高品質柴油引擎潤滑油。符合四期環保要求，可用於搭載 EGR(廢氣循環系統)、尿素 SCR(選擇性觸媒還原系統)之車輛。

2. 本質

獨特基礎油搭配獨特研發之科技配方，精煉出高性能柴油引擎潤滑油。運用優異的酸化防止劑、磨耗防止劑及清淨分散劑等配方，可延長引擎的壽命，並有效省油。

3. 特長

- (1) 在搭載 TURBO CHARGE 柴油引擎的高負荷下亦能保持優異的高溫清淨性，抑制油泥的生成與堆積，能長期保持引擎的清潔及避免積碳的產生。
- (2) 於高溫、高負荷的條件下可避免黏度異常升高、油泥生成等問題，延長引擎使用壽命。
- (3) 能長時間維持極高的油膜強度，有效防止引擎各部位的磨耗，提供引擎絕佳的保護。

4. 黏度與規格

黏度：15W-40。 規格：符合 API CI-4。

5. 代表性狀

項目	單位	分析值	
		15W-40	
密度 (15°C)	g/cm ³	0.8878	
色相 ASTM		L4.0	
引火點 (COC)	°C	238	
動黏度	@40°C	mm ² /S	113.6
	@100°C	mm ² /S	14.62
黏度指數		132	
流動點	°C	-42.5	
全鹼價 (鹽酸法)	mgKOH/g	10.5	

6. 包裝： 200L, 18L