



優立康潤滑油製品資料

U-PRO MV ATF

高性能全合成自動變速箱油

1 · 用途

汽車用各式自動變速箱油，適用於各式多段化設計自動變速箱。

2 · 產品

採用全合成基礎油搭配獨家的酸化防止劑、清淨分散劑、摩擦調整劑、防銹劑與消泡劑等，精煉出最高品質自動變速箱油。

3 · 特長

- (1) 獨特科技配方加上實車測試所研發之產品，具有：極高 VI、適當粘度、最適當摩擦調整係數、於任何車況都能維持強韌油膜。
- (2) 優異的剪斷、酸化安定性及低溫流動性、消泡性。
- (3) 多段化全對應型。獨特的摩擦係數調整劑，可滿足新式多段化自動變速箱的特性要求。
- (4) 使精密的 AT 內部有最適當的潤滑性、摩擦性及延長 AT 壽命，於換檔時平穩順暢，不會造成抖動，增加乘坐舒適性。

4 · 規範與認證

U-PRO MV ATF 可適用於以下規格：

- ◆Aisin Warner JWS 3309, 3314, 3317
- ◆Audi/VW/SKODA G 052 025, G 052 162, 052 990
- ◆BMW 83 229 407 807, 83 220 024 / 026, 83 229 407 765
- ◆Chrysler ATF +3 AND +4
- ◆Daewoo JWS 3314
- ◆Ford Mercon, Mercon V, M2C-924-A, M2C-922-A1
- ◆GM Dexron II/IID/IIIG/IIIH
- ◆Honda ATF-Z1
- ◆Hyundai SP-II/SP-III/SP-IV
- ◆Infiniti Matic-D, Matic-J, Matic-K
- ◆Isuzu Besco ATF-II, ATF-III
- ◆Kia SP-II, SP-III
- ◆Lexus Type-III, IV



- ◆Mitsubishi SP-III, J2
- ◆Mercedes Benz MB 236.10, MB 236.11
- ◆Mazda ATF MIII, MV, DIII, JWS 3317, ATF-FZ, WSS-M2C930-A
- ◆Nissan Matic-D, Matic-J, Matic-K
- ◆Opel P/N 1940700, 1940767, 88900925, 9986195
- ◆Peugeot Z000 169 756
- ◆Saab 3309
- ◆Suzuki 3314, 3317, 3309
- ◆Toyota Type-II/III/IV
- ◆Volvo 1161540
- ◆ZF TE-ML 11B/11A

5 · U-PRO MV ATF 代表性狀

項目	單位	代表性狀	
密度 (15°C)	g/cm ³	0.8480	
色相 ASTM		Red	
引火點 (COC)	°C	224	
動黏度	@40°C	mm ² /S	35.92
	@100°C	mm ² /S	6.827
黏度指數		152	
流動點	°C	-45	
全酸價	mgKOH/g	1.33	

6 · 包裝： 1L*12/每箱

7 · 注意事項:

- (1) 3 年或是超過 50,000 公里未換過 ATF 的車子不建議使用。
- (2) 搭載 CVT 的車款不可使用。
- (3) 更換 ATF 須依正確步驟更換，才可確保使用無虞。交換 ATF 最重要的是注意油溫。ATF 的性能與顏色無關。