



優立康潤滑油製品資料

U-PRO SP/GF-6A 5W-30

全合成節能系環保引擎潤滑油

1 · 用途

U-PRO SP/GF-6A 5W30 是採用新世代高階技術所研發而成的全新高級汽油引擎潤滑油，結合高階全合成配方顯著提升引擎運轉效率、節省燃油消耗，同時提供出色的全方位引擎保護。

2 · 產品

U-PRO SP/GF-6A 5W30 不但符合 API (美國石油協會) “SP” 的最高等級要求，同時也符合 ILSAC GF-6A(國際潤滑油標準協會) “省能源標章” 規範，更通過長時間最嚴苛的耐久試驗，為客戶做到最完善的品質保證。

3 · 特長

- (1) 採用最新研發科技配方，有效抑制缸內直噴(TGDI)引擎發生低速早燃(LSPI)，抵抗正時鍊條運轉產生之磨損。
- (2) 優異的科技液態鉬元素添加劑，能在活動機件表面形成強韌的保護膜，有效減少摩擦係數，降低噪音以及延長引擎壽命。
- (3) 優異的耐熱性、優異的清淨分散性，有效防止引擎機油在長時間高溫高轉速運轉下汽缸、活塞、汽門、軸承所產生之油泥及漆膜。
- (4) 超低溫啟動配方，冷車發動迅速，可在車子啟動瞬間提供引擎機件絕佳的保護性，降低磨耗的發生。油門加速順暢，達到最佳省燃費的要求。
- (5) 新式引擎最廣泛推薦的黏度規格，在低溫啟動性與高溫環境操作下，滿足節能駕駛所需的特性。
- (6) 適合高速行駛到市區行駛等全面性各種駕駛條件。
- (7) 推薦車種：原廠推薦低黏度引擎機油之缸內直噴(TGDI)、渦輪汽車、多汽門小改裝車。

4 · 黏度與規格

黏度：5W-30。

規格：符合 API SP、ILSAC GF-6A



5 · U-PRO SP/GF-6A 5W-30 代表性狀

項目	單位	分析值	
密度 (15°C)	g/cm ³	0.8506	
色相 ASTM		L3.0	
引火點 (COC)	°C	232	
動黏度	@40°C	mm ² /S	55.57
	@100°C	mm ² /S	9.517
黏度指數		156	
流動點	°C	-42.5	
全鹼價 (鹽酸法)	mgKOH/g	7.21	

6 · 包裝： 1L*12/每箱