

優立康潤滑油製品資料

金優力 Sports 6000 SP 5W-40

全合成動力系引擎潤滑油

1. 用途

本產品是採用新世代高階技術研發而成的全新高級汽油引擎潤滑油，結合高階的全合成配方提升引擎運轉效率，同時提供出色的全方位引擎保護。

2. 產品

符合 API(美國石油協會)“SP” 的最高規格要求，同時更通過長時間最嚴苛的耐久試驗，為客戶做到最完善的品質保證。

3. 特長

- (1) 採用新配方科技，有效防止低速早燃(LSPI)，有效保護正時鏈條磨損。
- (2) 選用獨特的黏度指數調整劑，能長時間維持極高的油膜強度，在引擎高溫高負荷運轉下，提供高水平的保護。
- (3) 優異的耐熱性、優異的清淨分散性，有效防止引擎機油在長時間高溫高轉速運轉下汽缸、活塞、汽門、軸承所產生之油泥及漆膜。
- (4) 優越的低溫流動性，在寒冷條件下引擎也能快速啟動。
- (5) 引擎最廣泛推薦的黏度規格，滿足絕大部分駕駛所需的特性。
- (6) 推薦車種：原廠推薦黏度引擎機油之各式高性能汽車、渦輪汽車。

4. 黏度與規格

黏度：5W-40。 規格：符合 API SP。

5. 代表性狀

項目	單位	分析值	
密度 (15°C)	g/cm ³	0.850	
色相 ASTM		L3.0	
引火點 (COC)	°C	228	
動黏度	@40°C	mm ² /S	79.34
	@100°C	mm ² /S	12.94
黏度指數		164	
流動點	°C	-42.5	
全鹼價 (鹽酸法)	mgKOH/g	6.73	

6. 包裝： 1L*12/每箱