

優立康潤滑油製品資料

金優力 Sports 7000 SP/GF-6A 5W-30

全合成節能系環保引擎潤滑油

1. 用途

本產品是採用新世代高階技術所研發而成的全新高級汽油引擎潤滑油，結合高階全合成配方顯著提升引擎運轉效率、節省燃油消耗，同時提供出色的全方位引擎保護。

2. 產品

本產品不但符合 API (美國石油協會) “SP” 的最高等級要求，同時也符合 ILSAC GF-6A (國際潤滑油標準協會) “省能源標章” 規範，更通過長時間嚴苛耐久試驗，做到最完善品質保證。

3. 特長

- (1) 採用最新研發科技配方，有效抑制缸內直噴(TGDI)引擎發生低速早燃(LSPI)，抵抗正時鍊條運轉產生之磨損。
- (2) 優異的科技液態鉬元素添加劑，能在活動機件表面形成強韌的保護膜，有效減少摩擦係數，降低噪音以及延長引擎壽命。
- (3) 優異的耐熱性、優異的清淨分散性，有效防止引擎機油在長時間高溫高轉速運轉下汽缸、活塞、汽門、軸承所產生之油泥及漆膜。
- (4) 超低溫啟動配方，冷車發動迅速，可在車子啟動瞬間提供引擎機件絕佳的保護性，降低磨耗的發生。油門加速順暢，達到最佳省燃費的要求。
- (5) 新式引擎最廣泛推薦的黏度，在低溫啟動與高溫環境下，滿足節能駕駛所需的特性。
- (6) 適合高速行駛到市區行駛等全面性各種駕駛條件。
- (7) 推薦車種：原廠推薦低黏度引擎機油之缸內直噴(TGDI)、渦輪汽車、多汽門小改裝車。

4. 黏度與規格

黏度：5W-30。 規格：符合 API SP、ILSAC GF-6A

5. 代表性狀

項目	單位	分析值	
密度 (15°C)	g/cm ³	0.8506	
色相 ASTM		L3.0	
引火點 (COC)	°C	232	
動黏度	@40°C	mm ² /S	55.57
	@100°C	mm ² /S	9.517
黏度指數		156	
流動點	°C	-42.5	
全鹼價 (鹽酸法)	mgKOH/g	7.21	

6. 包裝： 1L*12/每箱