

優立康潤滑油製品資料

金優力 Sports 8000 C3 5W-30

高性能乘用車全合成引擎潤滑油

1. 用途

為汽油及輕型柴油引擎共用最高級全合成引擎機油。能廣泛的使用在各式高性能汽車、歐系高級渦輪增壓車、適合從高速行駛到市區行駛等各種行走條件上。

2. 產品

採用全合成基礎油所研發之最新科技配方，精煉出最高品質的汽油及輕型柴油車共用引擎機油。符合 API SN /ACEA C3 -16 最高規格。

3. 特長

- (1) 本產品為頂級低 SAPS 引擎機油主要用於高性能汽油和輕型柴油引擎，這些引擎採用的是先進的後處理系統，例如柴油碳微粒過濾器 (DPF)，並使用三效催化劑 (TWC)，能幫助保持柴油碳微粒過濾器的清潔來保護排放系統。
- (2) 特殊的黏度指數調整劑，能長時間維持極高的油膜強度，雖然處在引擎高溫高負荷運轉下也能提供絕佳的保護。
- (3) 具有良好的低溫啟動性，可降低磨耗的發生，給予油門絕佳的反應，讓引擎轉速恣意拉升。
- (4) 具有長時間保持優異的耐熱性與抗剪切性優異的氧化安定性、清淨性與密封性，防止油泥與積碳產生。

4. 黏度與規格

黏度：5W-30。

規格：符合 ACEA C3 -16、API SN、MB-Approval 229.31/229.51、BMW LL-04、GM dexos 2

5. 代表性狀

項目	單位	分析值	
密度 (15°C)	g/cm ³	0.8506	
色相 ASTM		L2.5	
引火點 (COC)	°C	240	
動黏度	@40°C	mm ² /S	67.37
	@100°C	mm ² /S	11.49
黏度指數		166	
流動點	°C	-42.5	
全鹼價 (鹽酸法)	mgKOH/g	7.90	

6. 包裝： 1L*12/每箱