

## 優立康潤滑油製品資料

# 金優力 CVTF

超高性能無段式自動變速箱油

---

### 1 · 用途

汽車用節能型無段變速箱油，適用於各新式金屬皮帶式無段變速箱。主要作用在於引擎動力的傳達，金屬皮帶的潤滑和保護以及油壓的各部控制元件的冷卻。

### 2 · 產品

採用全合成基礎油搭配嚴選的摩擦調整劑，清淨分散劑，粘度指數向上劑，消泡劑等的添加劑，適用於各新式金屬皮帶式 CVT 裝載汽車。

### 3 · 特長

- (1) 獨特科技配方，具有優異的摩擦特性和實現傳達高扭力的特性。
- (2) 具有良好的流動性，可有效節省燃費。從起動到高速加速都很順暢。
- (3) 具有優異的剪斷安定性。
- (4) 高金屬摩擦特性。

### 4 · 規範與認證

金優力 CVTF 可適用於以下規格：

- ◆Daihatsu CVT FLUID DC/DFE
- ◆Honda Mult-Matic /HMMF/HCF-2
- ◆MB 236.20
- ◆Mitsubishi CVT-Green J1/J4/J4+
- ◆Mazda CVT CVTF 3320
- ◆Nissan CVT NS-1/NS-2/NS-3
- ◆Subaru CVT FLUID DC/TC/FE
- ◆Suzuki GREEN 2/1V/4401
- ◆Toyota Super CVT Fluid TC/FE

## 5 · 代表性狀

項目	單位	代表性狀	
密度 (15°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.8552	
色相 ASTM		Green	
引火點 (COC)	°C	216	
動黏度	@40°C	mm <sup>2</sup> /S	32.54
	@100°C	mm <sup>2</sup> /S	7.272
黏度指數		198	
流動點	°C	-45	
全酸價	mgKOH/g	1.06	

## 6 · 包裝： 1L\*12/每箱

## 7 · 注意事項:

- (1) CVT 為未來日系車趨勢，本推薦表將不定期更新。
- (2) CVTF 性能與顏色無關，請安心使用。
- (3) 更換 CVTF 須依正確步驟更換，才可確保使用無虞。更換 CVTF 最重要的是注意油溫。