

優立康潤滑油製品資料

金優力 ECO ATF

超高性能節能型自動變速箱油

1 · 用途

汽車用新式節能型自動變速箱油，適用於各新式多段化設計自動變速箱。

2 · 產品

採用全合成基礎油搭配獨家的酸化防止劑、清淨分散劑、摩擦調整劑、防銹劑與消泡劑等，精煉出最高品質新款節能型自動變速箱油。

3 · 特長

- (1) 新式節能型自動變速箱油，具有良好的流動性，可有效節省燃費。
- (2) 具有優異的剪斷安定性。在 JASO 的超音波剪斷試驗中展現超優異的抗剪切性。
- (3) 變速系統多段化全對應型。獨特的摩擦係數調整劑，可滿足新式多段化自動變速箱的特性要求。
- (4) 有效改善啟動時的異常抖動及換檔時產生的頓挫感。

4 · 規範與認證

金優力 ECO ATF 可適用於以下規格：

- ◆ AISIN-WARNER AW-1, JWS 3324
- ◆ Audi/VW G 055 005, 055 540, G 060 162
- ◆ BMW 83 220 142 516, 83 220 163 514, 220 397 114
- ◆ Ford Mercon LV, Mercon SP
- ◆ GM Dexron VI
- ◆ Honda DW-1
- ◆ Hyundai/Kia SP-IV
- ◆ Infiniti Matic-S
- ◆ Jaguar Mercon LV, 8342
- ◆ Lexus Auto Fluid WS
- ◆ MB 236.12/14/15/41
- ◆ Mitsubishi ATF J2, ATF J3, SP-IV
- ◆ Mazda ATF FZ
- ◆ Nissan Matic-S
- ◆ Toyota Auto Fluid WS

5 · 代表性狀

項目	單位	代表性狀	
密度 (15°C)	g/cm ³	0.8460	
色相 ASTM		Red	
引火點 (COC)	°C	212	
動黏度	@40°C	mm ² /S	27.95
	@100°C	mm ² /S	5.751
黏度指數		155	
流動點	°C	-45	
全酸價	mgKOH/g	1.31	

6 · 包裝： 1L*12/每箱

7 · 注意事項:

- (1) 3 年或是超過 50,000 公里未換過 ATF 的車子不建議使用。
- (2) 搭載 CVT 的車款不可使用。
- (3) 更換 ATF 須依正確步驟更換，才可確保使用無虞。交換 ATF 最重要的是注意油溫。
ATF 的性能與顏色無關。
- (4) 適用規格將視車種現況。