



優立康潤滑油製品資料

U-PRO 5W-40 歐洲規格

高性能全合成引擎潤滑油

1 · 用途

本產品為 SN/CF 級的最高級全合成引擎機油。能廣泛使用在各式高性能汽車、歐系渦輪增壓引擎及多氣門大排氣量改裝車，更適合客戶在各種嚴苛操控行駛條件來使用。

2 · 產品

本產品是採用長效型全合成基礎油(內含 PAO 及酯類基礎油)再搭配科技添加劑配方，所精製出最高品質並符合國際規範的引擎機油。

3 · 特長

- (1) 特殊摩擦調整劑，能迅速在引擎機件形成強韌的油膜，降低摩擦，延長引擎的壽命。
- (2) 優異的清淨分散劑，防止油泥與積碳的產生。
- (3) 高溫耐熱性能佳、抗氧化性能強，可延長機油使用時間。
- (4) 良好的流動潤滑性，啟動容易，引擎馬力提升。

4 · 黏度與規格

黏度：5W-40。

規格：符合 API SN/CF; ACEA A3/B3; A3/B4; MB 229.5/229.3; BMW Longlife 01; Porsche A40
VW 502 00/505 00

5 · U-PRO 5W-40 代表性狀

項目	單位	分析值	
密度 (15°C)	g/cm ³	0.8562	
色相 ASTM		L 2.5	
引火點 (COC)	°C	228	
動黏度	@40°C	mm ² /S	85.26
	@100°C	mm ² /S	13.92
黏度指數		168	
流動點	°C	-45	
全鹼價 (鹽酸法)	mgKOH/g	9.91	

6 · 包裝： 1L*12/每箱