



優立康潤滑油製品資料

U-PRO C3 5W-30

高性能全合成柴油/汽油引擎潤滑油

1 · 用途

本產品為 ACEA C3 等級的最高性能全合成柴油/汽油引擎用機油。能廣泛使用在各式高性能汽車、及配備 DPF 系統的柴油引擎、歐系渦輪增壓引擎汽車、商用小型柴油車來使用。

2 · 產品

本產品是採用全合成基礎油(內含 PAO 及酯類基礎油)再搭配科技添加劑配方，所精製出最高品質並符合國際規範的引擎機油。

3 · 特長

- (1) 採用無灰系添加劑，有效抑制後處理裝置(DPF)阻塞，避免燃費惡化，馬力低減，行駛不順等情形。又採用科技配方低磷(P)、低硫(S)添加劑，可以延長觸媒轉換器的壽命。
- (2) 低揮發性能，在換油週期內減少失機油的機率，維持足夠且穩定的油膜。提高抗磨耗性能，減少機件磨損並延長引擎使用壽命。
- (3) 採用優異的抗氧化劑及清淨分散劑，即使油品在長時間高溫運轉下，仍能有效控制油泥、積碳等沉積物的產生，保持引擎內部之清潔，同時延長機油壽命。
- (4) 低溫特性佳，車輛於冷車或低溫工作時，可迅速發動車輛，節省油耗。

4 · 黏度與規格

黏度：5W-30。

規格：符合 ACEA C3; API SN; MB 229.51; BMW Longlife 04; Porsche C30
VW 504 00/507 00

5 · U-PRO 5W-30 代表性狀

項目	單位	分析值	
密度 (15°C)	g/cm ³	0.8532	
色相 ASTM		L3.0	
引火點 (COC)	°C	228	
動黏度	@40°C	mm ² /S	67.16
	@100°C	mm ² /S	12.04
黏度指數		178	
流動點	°C	-48	
全鹼價 (鹽酸法)	mgKOH/g	8.41	

6 · 包裝： 1L*12/每箱