



優立康潤滑油製品資料

UNI-X FLUID 10W-30

高性能建機液壓作動油

1. 用途

適合各種鏟土機、頂高機、高空作業專用機或建設機械之液壓系統、傳動系統、差速系統、終端傳導系統、濕式剎車系統等之共用潤滑傳動、制御之使用。

2. 本質

本油品採用高度精煉之氫化石蠟基礎油與多種特殊添加劑調製而成，具有優異的抗氧化性，且具有優異之抗磨損性與水分離性。

3. 特長

- (1) 特殊摩擦防止劑，能迅速在機件形成強韌的油膜，降低磨損，延長機件壽命。
- (2) 高溫耐熱性能佳、優異抗氧化性能，可延長傳動油的使用時間。
- (3) 良好的流動潤滑性，啟動容易，能有優異的節能效果。

4. 黏度與規格

黏度：10W-30。

5. 代表性狀

項目	單位	分析值	
		10W-30	
密度 (15°C)	g/cm ³	0.8637	
色相 ASTM		L2.5	
引火點 (COC)	°C	204	
動黏度	@40°C	mm ² /S	69.03
	@100°C	mm ² /S	12.05
黏度指數		173	
流動點	°C	-45	
全鹼價 (鹽酸法)	mgKOH/g	2.04	

6. 包裝： 4 x 6L