



優立康潤滑油製品資料

U-PRO SP 10W40

高性能乘用車合成引擎潤滑油

1 · 用途

U-PRO SP 10W-40 合成引擎機油，能廣泛的使用在各式高性能汽車，適合從高速行駛到市區行駛等各種行走條件上。

2 · 本質

合成基礎油搭配獨家研發之最新科技配方，精煉出高品質的引擎機油。符合美國石油協會 API SP 最高規格。

3 · 特長

- (1) 獨特的合成科技，採用獨家的清淨分散劑、抗氧化劑與耐磨耗劑，形成強韌的油膜，提供極佳的減磨效果。
- (2) 優異的氧化安定性、清淨性與密封性，防止油泥與積碳產生，提供引擎絕佳的保護。
- (3) 最廣泛使用的黏度規格，在低溫啟動性與高溫環境操作下，滿足一般駕駛所需的特性。

4 · 黏度與規格

黏度：10W-40。

規格：符合 API SP。

5 · U-PRO SP 10W-40 代表性狀

項目	單位	分析值	
密度 (15°C)	g/cm ³	0.8623	
色相 ASTM		L3.0	
引火點 (COC)	°C	228	
動黏度	@40°C	mm ² /S	92.91
	@100°C	mm ² /S	13.41
黏度指數		145	
流動點	°C	-45	
全鹼價 (鹽酸法)	mgKOH/g	6.46	

6 · 包裝： 1L*12/每箱; 200L/桶